

VÍZLÁGYÍTÓ PATRON BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a betétet a csomagból.
Megjegyzés: a szűrő két hónapig használható, ha a gépet naponta a szokásos módon használják. Ha viszont a gépet nem használja min. 3 hétig, akkor a betétet ki kell cserélni.
2. A szűrő aktiválásához folyasson át csapvizet a szűrő nyílásain.
3. Ezt követően helyezze be a szűrőbetétet egy víztartályba és teljesen merítse bel úgy, hogy légbuborékok kijöjjenek belőle. Nyomja meg enyhén a szűrőt, amikor belerakja a vízbe, hogy a szűrőben lévő levegő eltávozzon belőle, majd hagyja a víztartályban min. 10 percig ázni.
4. Helyezze bele a szűrőbetétet a kávéfőző erre a célra kialakított foglalatába.
5. Zárja le a tartályt a fedéllel, majd illessze bele a tartályt a gépbe.
Megjegyzés: amikor kicseréli a betétet, állítsa be a kávéfőzőn a cserét. A helyes művelethez olvassa át a kávéfőzőgép használati utasítását.

FIGYELEM!

Tartsa távol a gyermekektől! Tartsa friss és száraz helyen, ne érje a nap. Figyelmesen olvassa el a gép használati utasítását és a szűrő beszerelési utasítását. Ha kinyitotta a csomagot, azonnal használja fel a szűrőt.